

Type	Netto- dichte ISO 845 in kg/m³	Stauch- härte ISO 3386 in kPa	Block- breite in mm	Block- höhe in mm	Farbe
------	---	--	---------------------------	-------------------------	-------

HYLEX® - HR-Kaltschäume (das Brennverhalten gemäß FMVSS 302 wird ab RG 40 erfüllt)

HR 2720 SE	25,5	2,0	2030	1150	lindgrün / lime green
HR 4030	38,0	3,0	2030	1150	rosa / pink
HR 4040	38,0	4,0	2030	1150	weiß / white
HR 4530	43,0	3,0	2030	930	mittelblau / blue
HR 4540	43,0	4,0	2030	930	intensivblau / dark blue
HR 5025	48,0	2,5	2050	930	hellgrau / light grey
HR 5030	48,0	3,0	2050	930	weiß / white
HR 5040	48,0	4,0	2050	930	hellgelb / light yellow
HR 5050	48,0	5,0	2050	930	gelb / yellow
HR 6028	58,0	2,8	2050	830	hellblau / light blue
HR 6040	58,0	3,8	2050	830	mittelblau / blue
HR 6050	58,0	4,8	2050	830	intensivblau / dark blue

AquaSoft - hochelastische, hydrophile Schäume - besonders softer Touch

HS 3215	30,0	1,5	2030	1000	hellgelb / light yellow
HS 4020	38,0	2,0	2030	1000	blau marmoriert / blue marbled

Hybrid Schaum - besonders atmungsaktive, hochelastische Schäume - hydrophil, softer Touch

HY 4025	38,0	2,5	2030	1000	mittelblau / blue
---------	------	-----	------	------	-------------------

ViskoPur - viskoelastische Schäume

VE 5013	48,0	1,3	2030	700	hellgelb / light yellow
VE 5018	48,0	1,8	2030	800	hellgelb / light yellow
VE 5224	52,0	2,4	2030	750	hellgelb / light yellow
VE 8525	80,0	2,5	2060	500	hellgelb / light yellow

GELAX® - Schäume mit gelähnlichen Eigenschaften

GX 5013	48,0	1,3	2030	800	hellblau marmoriert / light blue marbled
GX 5018	48,0	1,8	2030	800	blau marmoriert / blue marbled

Black Diamond - Schäume mit Cooling-Effekt

BD 5020	48,0	2,0	2030	800	grau / grey
---------	------	-----	------	-----	-------------

Type	Netto- dichte ISO 845 in kg/m³	Stauch- härte ISO 3386 in kPa	Block- breite in mm	Block- höhe in mm	Farbe
------	---	--	---------------------------	-------------------------	-------

CT.PUR - Standardschäume		* Typen erfüllen die FMVSS 302 ohne Flammschutzmittel			
CP 2238	21,5	3,8	2030	1200	weiß / white , schwarz / black
CP 2538	23,5	3,8	2030	1200	weiß / white
CP 2865	26,5	6,5	2030	1200	hellgrau / light grey
CP 3026	28,0	2,6	2030	1150	lindgrün / lime green
CP 3036	28,5	3,6	2030	1150	weiß / white
CP 3048	28,5	4,8	2030	1200	weiß / white
CP 3550	33,5	5,0	2030	1080	grün / green
CP 4050	38,5	5,0	2030	1150	gelb / yellow
CP 4065	38,5	6,5	2030	1150	grün / green
CP 5050	48,0	5,0	2030	1000	orange / orange
CP 5080*	48,0	8,0	2030	1100	weiß / white
CP 6070*	58,0	7,0	2030	850	weiß / white

CT.PUR - flammgeschützte Schäume nach FMVSS 302					
CP 3045 SE	28,5	4,5	2030	1200	anthrazit / dark grey
CP 4040 SE	38,5	4,0	2030	1170	weiß / white

VILAX® HRV - hochelastischer Komfortschaum					
HRV 3530	33,5	3,0	2030	1150	hellgrau marmoriert / light grey marbled
HRV 3540	33,5	4,0	2030	1150	grau marmoriert / grey marbled
HRV 3550	33,5	5,0	2030	1150	anthrazit marm. / dark grey marbled